

Beste Beschichtungsergebnisse mit hohem Auftragswirkungsgrad:
Die Airspray Handpistole **WAGNER GM 1030P** sorgt für ein präzises
Sprühbild und ist zudem äußerst vielseitig einsetzbar.



Die **WAGNER GM 1030P** sorgt mit hochwertigen Komponenten für qualitativ herausragende Oberflächen. Sie eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in zahlreichen Industriebranchen.

- Geringer Overspray
- Einfache & bequeme Handhabung
- Lange Lebensdauer



Sehr gute Zerstäubung

Große Material- und Luftdurchgänge der Komponenten unterstützen eine perfekte Zerstäubung und hohe Anwendungsgeschwindigkeit.

Lange Lebensdauer

Geringe Wartungskosten und minimierte Ausfallzeiten durch langlebige Nadeln und lösemittelbeständige Dichtungen. Dank der zweiteiligen Düse ist es bei Bedarf ausreichend, nur den Düsenkopf anstelle der kompletten Düse auszutauschen.

Einfache & bequeme Handhabung

Die Sprühstrahlbreite kann mit nur einem Drehknopf angepasst werden. Das geringe Gewicht und ergonomische Design unterstützen selbst über längere Zeiträume ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Optimierte Effizienz & Prozesskontrolle

Einmal justiert, wird das Luftvolumen bei einem Wechsel des Sprühbildes automatisch angepasst. Dies trägt zu einer Reduzierung des Oversprays bei. Die fixierbare Nadelhubeinstellung sorgt für eine gleichbleibende Materialflussmenge.

Flexible Anwendung

Dank des großen Materialdurchgangs aus Edelstahl ist die GM 1030P sehr vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich hervorragend für hoch- und niedrigviskose Materialien, sowohl auf Wasser- als auch auf Lösemittelbasis.



Technische Daten

Merkmal	Daten
Luftkappe (Zerstäubungstechnologie)	<ul style="list-style-type: none"> • Konventionell (Hochdruck) • HVLP plus (druckreduziert) • HVLP
Düsengröße	Ø 0,3 - 3,5 mm (abhängig von der Anwendung)
Materialberührte Teile	Edelstahl
Materialdurchgang	Ø 9 mm
Lufteingang	G 1/4"
Materialeingang	G 3/8"
Lufteingangsdruck	Max. 8 bar (116 psi)
Materialdruck	Max. 8 bar
Gewicht	486 g

Verfügbare Spraypacks

Modell	Optionen
TOPFINISH DD10 Spraypack inkl. Manometer	<ul style="list-style-type: none"> • GM 1030P inkl. Zubehör • Wagen, Standfuß oder Wandhalterung • Schlauchpaket (aus EPDM oder Polyamid) • Trichter oder Ansaugschlauch • Pumpenzubehör (Regler, Filter etc.)
Zip 52 Spraypack Aluminium oder Edelstahl inkl. Manometer & Regler	

Zubehör

- 110° Formluftregulierungsset
- Materialrohr mit Filter (Edelstahl)
- Drehgelenk für Luft- und Materialanschluss
- Schlauchpakete

Verarbeitbare Materialien

- Beizen
- Grundierungen
- Füllstoffe
- Basis-/Decklacke
- Klarlacke
- Spritzspachtelmassen
- Trennmittel



Kombination mit Niederdruck-Doppelmembranpumpe TOPFINISH DD10



Kombination mit Niederdruck-Membranpumpe Zip 52